

## Everun Hoflader Modell ER 16 4WD

max Hubhöhe: 3100 mm (gemessen am Drehpunkt des Schnellwechslers)  
Hubkraft: max. 1600 kg

Maße (gemessen mit Bereifung 20.5/70-16, ohne Anbaugeräte):

Länge: 4280 mm

Breite: 1860 mm

Höhe: 2620 mm

Motor: Xinchai 489BT, 4-Zylinder Diesel, 36,8 KW bei 2200 U/min

Abgasnorm: Euro III (abnahmefähig nach § 21 StVZO)

Fahrantrieb: Wandler – 2-Stufenwandler

Gewichte: - Leergewicht ohne Anbaugeräte 4100 kg  
- zulässiges Gesamtgewicht im Betrieb 6500 kg (incl. Anbaugerät)

Serienausstattung:

- Kabine mit ROPS- & FOPS, Heizung, Lüftung
- Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten
- Seitenfenster rechts ausstellbar
- Fahrersitz gefedert mit Armlehnen beidseitig / CE genormt
- Rückfahrkamera mit Warnton
- Kippkabine zur verbesserten Servicezugänglichkeit
- elektrische Motorvorwärmung / 220 Volt
- Hauptschalter elektrisch
- Schnellwechsler hydraulisch incl. Zusatzhydraulik umschaltbar
- mechanische Schwimmstellung
- Knicklenkung mit hydr. Unterstützung
- Bremsanlage mit Druckluftunterstützung und Scheibenbremsen
- Schaufel mit Schraubzähnen
- hydraulische Vierradbrem Anlage
- Serviceklappe rechts (Sicherheit, Heizung, Steuerblock)
- Beleuchtungsanlage
- Rundumleuchte
- Scheibenwischer mit Waschanlage
- Lenksäule mechan. verstellbar
- elektr. Fahrschaltung
- pneumatisch unterstützte Bremsanlage
- Achse in verstärkter Ausführung

Die Maschine ist vom TÜV Rheinland (China) Ltd. mit der Zertifikatsnummer AM 50257603 0001 gemäß der Maschinenrichtlinie abgenommen.